

GEMINI

MINI BARRIERA ALL'INFRAROSSO ATTIVO A 2 LENTI Portata massima 100 m

GEMINI è la mini barriera all'infrarosso attivo a 2 lenti dalle dimensioni molto contenute. È composta da un'unità trasmittente ed una ricevente con 8 frequenze digitali selezionabili.

Può essere installata su palo, parete oppure in combinazione con i box/custodie delle nostre colonne TOWER.



È sicura, facile da installare, non necessita di alcun sincronismo filare e viene proposta con un rapporto qualità/prezzo davvero ineguagliabile.

Disponibile in tre versioni GEMINI 30, GEMINI 60 e GEMINI 100 ha una portata massima di 100 m (GEMINI 100) ed una minima di 15 m (GEMINI 30).



PROFILO RX

PROFILO TX



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata in esterno	GEMINI 100: max. 100 m – min. 50 m GEMINI 60: max. 60 m – min. 30 m GEMINI 30: max. 30 m – min. 15 m
Dimensioni	170 x 80 x 80 mm
Sincronizzazione	Ottica, allineamento con mirino e segnalazione led
Alimentazione	da 12 a 24 Vdc - Assorbimento massimo: 100 mA (RX+TX)
Angolo di allineamento verticale	20° (+/- 10°)
Angolo di allineamento orizzontale	180° (+/- 90°)
Temperatura di funzionamento	-25°C + 55°C
Allarme	Uscita relé NO-NC
Soglia segnale di allarme	0,5 Volt
Segnalazione acustica	Buzzer di allarme e di stato in fase di programmazione
Tempo di risposta	Regolabile
Conforme alle norme	EN 50131-1 e CEI 79-3
Conforme alle direttive ROhs	2011/65/UE
Grado di protezione	IP55
Accessori di serie	Staffe per fissaggio a palo o parete
Garanzia	3 anni

GEMINI IN COMBINAZIONE CON LE COLONNE TOWER BOX



MITECH® srl

Uffici:
Via Roncaglia, 14
20146 Milano – Italia

Produzione:
Via Ramazzone, 23
43010 Fontevivo (PR) – Italia

Tel.: +39 02.48006383
Fax: +39 02.48025620
tech@mitech-security.com



www.mitech-security.com